



MADE IN USA

Bull

LUBRICANTS

TEXAS



“ A BULL IN YOUR ENGINE ”

BULL LUBRICANTES 80W90 LIMITED SLIP GEAR OIL

Datos técnicos

Formulado con bases parafínicas y sintéticas de alto índice de viscosidad, además de aditivos especiales de rendimiento, Bull

Lubricantes El aceite para engranajes de deslizamiento limitado 80W-90 supera las especificaciones del Instituto Americano del Petróleo según las categorías GL-5 y GL-4 y está diseñado para su uso en diferenciales de deslizamiento limitado, positracción y bloqueo. Los aditivos especiales anti-rozaduras proporcionan protección y lubricidad avanzadas en condiciones de presión extrema. Además, el aceite para engranajes deslizantes Bull Lubricants 80W-90 Limited resiste el óxido, la oxidación, la espuma y el barniz. Bull Lubricants 80W-90 Limited Slip Gear Oil es un lubricante multigrado diseñado para su uso en todas las estaciones.

Características técnicas

<u>PARÁMETRO</u>	<u>MIN</u>	<u>.MAX</u>	Gratis &	<u>TÍPICO</u>
Apariencia	Ámbar	Brillante		Claro
Viscosidad cSt @ 100°C	13.5	18.5		16.4
Viscosidad cSt @ 40°C				139.5
Punto de fluidez, °F				-23
Punto de inflamación, °F				406
Índice de viscosidad				126

Supera el nivel de servicio:

API GL-5

API GL-4

API MT-1

MIL-PRF-2105E

SAE J2360

MACK GO-J

PG-2 DESLIZAMIENTO
LIMITADO