



TEXAS HIDRAULIC OILS ISO 32, 46, 68, AW (ANTI WEAR)

Los aceites hidráulicos helios ISO 32, 46, 68, AW (ANTI-DESGASTE) están formulados con bases parafínicas de alto índice de viscosidad y aditivos de alto rendimiento. Aceptable para una amplia gama de aplicaciones.

Los aceites hidráulicos HELIOS ISO 32, 46, 68,AW resisten la oxidación, el óxido, la corrosión, el foaming, el barniz y el desgaste.

SPECIFICATIONS

TYPE	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Appearance	Amber,	Bright,	Free & Clear
Viscosity cSt @ 40°C	31.4	44.8	67.1
Viscosity cSt @ 100°C	5.46	7.01	9.33
Pour Point, °F	-37	-37	-33
Flash Point, °F	412	405	408
Viscosity Index	108	113	116

Los aceites hidráulicos helios cumplen o superan los siguientes requisitos de especificación OEM

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers M-2950-S

Eaton Vickers 1-286-S3

Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70

DIN 51524 (Part II, III) (2006)

ANSI/AGMA 9005-E02-RO

ASTM D 6158 (HM, HV)

ISO 11158 (HM, HV)

GM LS-2

JCMAS P041 (HK)

AIST 126, 127

Bosch RE 90 220

SEB 181222

SAE MS 1004 (HM, HV)